

Thinkphp5的where多条件查询和 ThinkPHP运算符与SQL运算符对照表

2019-03-15 17:24:55 By 二维码防伪系统

Where 条件表达式格式为：

```
$map['字段名'] = array('表达式', '操作条件');
```

其中 \$map 是一个普通的数组变量，可以根据自己需求而命名。上述格式中的表达式实际是运算符的意义：

ThinkPHP运算符	与 SQL运算符 对照表	TP运算符	SQL运算符	例子
		eq	=	\$map['id'] = array('eq',100);
		neq	!=	\$map['id'] = array('neq',100);
		gt	>	\$map['id'] = array('gt',100);
		egt	>=	\$map['id'] = array('egt',100);
		lt	<	\$map['id'] = array('lt',100);
		elt	<=	\$map['id'] = array('elt',100);
		like	like	\$map['username'] = array('like','Admin%');
		between	between and	\$map['id'] = array('between','1,8');
		not between	not between and	\$map['id'] = array('not between','1,8');
		in	in	\$map['id'] = array('in','1,5,8');
		not in	not in	\$map['id'] = array('not in','1,5,8');
		and (默认)	and	\$map['id'] = array(array('gt',1),array('lt',10));
		or	or	\$map['id'] = array(array('gt',3),array('lt',10), 'or');
		xor (异或)	xor	两个输入中只有一个是true时，结果为true，否则为false，例子略。
		exp	综合表达式	\$map['id'] = array('exp','in(1,3,8)');

补充说明

- 同 SQL 一样，ThinkPHP运算符不区分大小写，eq 与 EQ 一样。
- between、in 条件支持字符串或者数组，即下面两种写法是等效的：

```
$map['id'] = array('not in','1,5,8');  
$map['id'] = array('not in',array('1','5','8'));
```

[庆祝中华人民共和国成立70周年纪念表系列防伪证书查询](#)



版权声明：

本站遵循 [署名-非商业性使用-相同方式共享 2.5](#) 共享协议.

转载请注明转自[悠久防伪防窜货追溯系统](#)并标明URL.

本文链接：<https://www.fwxt.cn/1109.html>